逆光に強いスーパーワイドダイナミック機能搭載
IRカットフィルター切換で昼夜を問わず鮮明に撮影

AP-VN60S

特徴

- 水平解像度600TV本（カラー）の高解像度を実現
- バリフォーカルレンズ（f=4～9mm）搭載
- 屋外防雨（IP67 準拠）対応。
  直接本体に雨が当たる場所にも設置することができます。
- 従来の防犯カメラよりさらに低コストで進化した映像
  補正技術を利用したスーパーワイドダイナミック機能を搭載
- 最大照射距離約15mの赤外線LEDを搭載しています。
  夜間暗くなると自動的に赤外線を照射し、暗闇でも
  詳細なモノクロ映像を撮影します。
- 最大512倍の電子感度アップ機能、ECLIPS（HLC）機能、
  3Dデジタルノイズリダクション機能、デイ＆ナイト機能、
  ホワイトバランス機能を搭載
- カメラを思った場所に確実に固定できるぴたっとレバー採用
- ブラケットにケーブル収納できる入線孔があります

仕様

映像素子	1/3インチSONY Super HAD CCD II
TV方式	NTSC
有効画素数	38万画素/768（H）×494（V）（総画素数：41万画素）
水平解像度	600TV本（カラー）650TV本（白黒）
赤外線	IR LED × 20（最大照射距離約15m）
OSD	内蔵
走査方式	2：1 インターレス
同期方式	内部同期
映像出力	1.0Vp-p / 75Ωコンポジット信号（BNC）
最低被写体照度	カラー：0.1Lux/白黒0.02Lux/F1.2 （電子感度アップ512倍時：カラー0.0001Lux/白黒0.00005Lux） ※ IR ON 時0.00Lux
レンズ	ｆ＝4～9mm/F1.2-360　マニュアルアイリス
S/N比	52dB以上（AGC OFF時）
電子シャッター	1/60秒～1/100,000秒/2 倍 ～ 512 倍/AUTO
S-WDR	On/Off 、Low/Middle/High 調整可能
	デュアルチャンネルで動作し72db 以上
ホワイトバランス	ATW/COL-ROLL/ PUSH/MANUAL(ATW：1,800 ～ 10,500K)
ゲインコントロール	AGC: Off /Low / Middle / High
デイ/ナイト	DAY / NIGHT /AUTO1 / AUTO2　※ ICR
電子感度アップ	OFF / AUTO (2 倍～ 512 倍) ※カラー512 倍時（0.0001Lux）
DNR	ON / OFF レベル調整 (2D+3D デジタルノイズリダクション機能)
エフェクト	デジタルズーム/映像静止/デジタルエフェクト/ カラー / コントラスト /シャープネス /CR_CB Gain
BLC	On / Off(レベル調整)
ECLPS	On / Off(8 エリア、レベル調整)
モーション検知	ON / OFF (8 エリア)
マスキング	ON / OFF (8 エリア)
DIS	ON / OFF
RS-485	PELCO-D（OSD 制御）
電源	DC12V/420mA
動作温度	-10℃～+50℃
動作湿度	90%以下（結露なきこと）
付属品	ACアダプター（DC12V/1A）、ねじ類一式、取扱説明書
質量	760g
サイズ	外形寸法図参照

● 外形寸法図（単位：mm）